



## EZ26

### Zero Tail Kettenbagger

#### Das Design für Champions

Der Kompaktbagger EZ26 garantiert modernes Design, Flexibilität und Bedienungsfreundlichkeit. Mit dem PKW-Anhänger zur nächsten Baustelle? Kein Problem – Das geringe Gewicht ermöglicht einen Transport inkl. Anbauwerkzeug mittels 3,5 Tonnen Anhänger. Ein innovativer Frontscheibenmechanismus zum einfachen Belüften bietet Arbeitskomfort und erleichtert die Kommunikation von Fahrer und Kollegen. Steuerhebelträger, der breite Kabineneinstieg sowie die Anordnung von Bedien- und Anzeigenelementen des EZ26 sind ergonomisch perfekt an die Bedürfnisse Ihres Arbeitsplatzes angepasst.

## Highlights

- Einfacher Transport per PKW-Anhänger
- VDS Vertical Digging System
- Zero Tail
- Bis zu 4 Zusatzsteuerkreise ab Werk
- Große, ergonomische Komfortkabine

## Technische Daten

### Hydraulik

Arbeitsdruck Hydraulik	225,0 bar
Hydraulikpumpe	Doppelverstell- u. 2 Zahnradp.
Fördermenge max.	88,0 l/min
Tankinhalt	26,0 l

### Mechanische Leistungsangaben

Nenn Drehzahl	2.500,0 1/min
Fahrgeschwindigkeit	3,8 km/h

### Mechanische Angaben

Länge	4.290,0 mm
Breite	1.570,0 mm
Höhe	2.414,0 mm
Betriebsgewicht (min.-max.)	2.571,0 - 3.513,0 kg
Grabtiefe (max.)	2.744,0 mm

### Verbrennungsmotor

Kühlung	Wasserkühlung
Motortyp	Dieselmotor
Zylinder	3,0

Hubraum	1.116,0 cm <sup>3</sup>
Nennleistung	15,8 kW
Nenn Drehzahl	2.500,0 1/min
Abgasgrenzwerte	EU Stage V
Batterie Kapazität (Nennwert)	44,0 Ah
Motorhersteller	Yanmar
Motorbezeichnung	3TNV76

### Umweltkenndaten

Schalleistung LWA, garantiert	93,0 dB(A)
-------------------------------	------------

### Betriebsstoffe

Ölmenge	3,400 l
Kühlmittel Menge	4,5 l
Hydrauliköl Menge	30,0 l

### Fahrwerk

Fahrtrieb	Axialkolbenmotor mit USG
-----------	--------------------------

### Transport und Lagerung

Transportgewicht	2.470,0 kg
------------------	------------

## Abmessungen

A5	Höhe Planierschild	300 mm
B2	Breite Kabine	970 mm
B3	Breite Fahrwerk	1.570 mm
B5	Breite Planierschild	1.570 mm
C2	Transportlänge kurzer Löffelstiel	4.266 mm
	Transportlänge langer Löffelstiel	4.272 mm
D2	Grabtiefe max., kurzer Löffelstiel	2.544 mm
D3	Grabtiefe max., langer Löffelstiel	2.744 mm
E2	Einstechtiefe max., kurzer Löffelstiel	1.962 mm
E3	Einstechtiefe max., langer Löffelstiel	2.152 mm
F2	Einstechhöhe max., kurzer Löffelstiel	4.169 mm
F3	Einstechhöhe max., langer Löffelstiel	4.299 mm
G2	Ausschütthöhe max., kurzer Löffelstiel	2.840 mm
G3	Ausschütthöhe max., langer Löffelstiel	2.970 mm
H2	Grabradius max., kurzer Löffelstiel	4.613 mm
H3	Grabradius max., langer Löffelstiel	4.805 mm
I2	Reichweite am Boden max., kurzer Löffelstiel	4.481 mm
I3	Reichweite am Boden max., langer Löffelstiel	4.681 mm
J1	Heckschwenkradius	759 mm
K1	Auslegerversetzung max. (auf Mitte Löffel rechte Seite)	764 mm
K2	Auslegerversetzung max. (auf Mitte Löffel linke Seite)	533 mm
L1	Stapelhöhe max. (Planierschild über Planum)	380 mm
M1	Schürftiefe max. (Planierschild unter Planum)	419 mm
N1	Länge Laufwerk	2.006 mm
O1	Schwenkwinkel max. (Armsystem nach links)	75 °
O2	Schwenkwinkel max. (Armsystem nach rechts)	50 °
P1	Spurweite	300 mm
Q1	Auslegerschwenkradius mitte	2.080 mm
Q2	Auslegerschwenkradius rechts	1.960 mm
Q3	Auslegerschwenkradius links	1.641 mm
R1	Abstand Löffel Planierschild, kurzer Löffelstiel	354 mm
R2	Abstand Löffel Planierschild, langer Löffelstiel	259 mm