



## DT05 Kettendumper

### Das Raumwunder

Er ist deshalb überall dort optimal eingesetzt, wo es besonders eng zugeht und wo die Wendigkeit ganz besonders gefragt ist. Seine sehr geringen Abmessungen ermöglichen eine Durchfahrt einer normalen 80cm breiten Tür ohne Probleme. Durch die einfache Verarbeitung und intuitiven Funktionen ist er außerdem ein Garant für geringe Service- und Betriebskosten. Der kraftvolle Antrieb bringt ihn verlässlich dorthin wo er hin soll, auch mit voller Mulde und Bediener im Schlepptau.

## Highlights

- Hydrostatisches Fahrverhalten
- Geringe Abmessungen
- Diesel- oder Benzinmotorisierung

## Technische Daten

### ■ Hydraulik

Hydraulikpumpe	ZRP
Fördermenge max.	30,0 l/min

### ■ Mechanische Leistungsangaben

Steigfähigkeit	36,0 %
Fahrgeschwindigkeit	3,9 km/h

### ■ Mechanische Angaben

Länge	1.630,0 mm
Breite	660,0 mm
Höhe	1.185,0 mm
Gewicht	370,00 kg
Nutzlast max.	500,0 kg

Mulde	Frontkipmulde
Muldeninhalt gestrichen	273,0 l
Muldeninhalt gehäuft	313,0 l
Betriebsgewicht (min.-max.)	495,0 - 620,0 kg

### ■ Verbrennungsmotor

Motortyp	Ottomotor
Nennleistung	4,5 kW
Nenndrehzahl	3.600,0 1/min

### ■ Umweltkenndaten

Schalleistung LWA, garantiert	101,0 dB(A)
-------------------------------	-------------

### ■ Transport und Lagerung

Transportgewicht	420,0 kg
------------------	----------

## Abmessungen

A5	Höhe über Bedienstand	1.185 mm
A6	Höhe über Handschutz der Mulde	1.310 mm
A7	Höhe Frontkante der Mulde	760 mm
B4	Breite Mulde	660 mm
B5	Breite Unterwagen	660 °
B6	Breite Steuerstand	589 mm
B7	Breite mit Selbstladeeinrichtung	700 mm
C1	Gesamtlänge ohne Trittbrett	1.670 mm
C2	Länge Trittbrett	365 mm
C3	Länge mit Selbstladeeinrichtung, ohne Trittbrett	2.149 mm
G1	Ausschütthöhe max.	410 mm
I1	Bodenfreiheit	110 mm
J1	Auskippwinkel	72 °
L2	Rückrollwinkel Trittbrett	15 °
N2	Länge Kettenaufstand	753 mm
P1	Spurweite	180 mm