



## DT08 Kettendumper

### Der Mietparkprofi

Mit seinen {800 kg}{1764} Nutzlast bei nur 79 cm Maschinenbreite ist der DT08 die ideale Ergänzung für jeden Mietpark. Der wartungsarme und intuitiv bedienbare hydrostatische Fahrtrieb ermöglicht eine einfache Bedienung auch für Ungeübte. Gleichzeitig schont er den Untergrund durch seine breiten Ketten und den perfekt ausbalancierten Schwerpunkt bei geringem Bodendruck. Die robuste Laufwerkskonstruktion sichert die Langlebigkeit und den geringen Verschleiß.

## Highlights

- Hydrostatisches Fahrverhalten
- Geringe Abmessungen
- Diesel- oder Benzinmotorisierung

## Technische Daten

### ■ Hydraulik

Hydraulikpumpe	ZRP
Fördermenge max.	41,0 l/min

### ■ Mechanische Leistungsangaben

Steigfähigkeit	36,0 %
Fahrgeschwindigkeit	4,0 km/h

### ■ Mechanische Angaben

Länge	1.660,0 mm
Breite	790,0 mm
Höhe	1.203,0 mm
Gewicht	460,00 kg
Nutzlast max.	800,0 kg

Mulde	Frontkipmulde
Muldeninhalt gestrichen	334,0 l
Muldeninhalt gehäuft	387,0 l
Betriebsgewicht (min.-max.)	595,0 - 710,0 kg

### ■ Verbrennungsmotor

Motortyp	Ottomotor
Nennleistung	6,8 kW
Nenndrehzahl	3.600,0 1/min

### ■ Umweltkenndaten

Schalleistung LWA, garantiert	101,0 dB(A)
-------------------------------	-------------

### ■ Transport und Lagerung

Transportgewicht	520,0 kg
------------------	----------

## Abmessungen

A5	Höhe über Bedienstand	1.240 mm
A6	Höhe über Handschutz der Mulde	1.313 mm
A7	Höhe Frontkante der Mulde	750 mm
B4	Breite Mulde	830 mm
B5	Breite Unterwagen	790 mm
B7	Breite mit Selbstladeeinrichtung	830 mm
C1	Gesamtlänge ohne Trittbrett	1.660 mm
C2	Länge Trittbrett	388 mm
C3	Länge mit Selbstladeeinrichtung, ohne Trittbrett	2.132 mm
C4	Länge Mulde Frontkipmulde	1.320 mm
C6	Länge Mulde Hochkipmulde	1.134 mm
G1	Ausschütthöhe max.	420 mm
I1	Bodenfreiheit	110 mm
J1	Auskippwinkel	72 °
L2	Rückrollwinkel Trittbrett	14 °
N2	Länge Kettenaufstand	753 mm