

# Nagel

Dienstleistung  
**Nagelplus**

## Munk Aktion 2024

Werkzeugmaschinen  
Werkzeuge  
Betriebseinrichtungen

Gültig bis **31.12.2024**

Lieferung **frei Haus**

[www.nagel-gruppe.de](http://www.nagel-gruppe.de)

**märkten**  
Ein Unternehmen der Nagel-Gruppe

**OWEMA**  
Ein Unternehmen der Nagel-Gruppe

**JEWEMA**  
Ein Unternehmen der Nagel-Gruppe

**Bremicker**  
Ein Unternehmen der Nagel-Gruppe



## Aluminium-Stehleiter

Stufen-Stehleiter ML, beidseitig begehbar

- Material: Aluminium
- Hohe Standsicherheit: konische Bauweise
- Stufen-Holm-Verbindungen: dauerhaft fest verschraubt
- Spreizsicherung: mit 2 hochfesten Polyestergurten
- Mit rutschfesten geriffelte Kunststoff-Leiterfüße
- Stufen: 80 mm tief, geriffelt
- Stufenabstand: 235 mm
- Leiterneigung: 70°
- Belastung: max. 150 kg



Arbeitshöhe m	Gesamthöhe m	Außenbreite unten m	Gewicht kg	Stufenanzahl	Bestell-Nr.	Katalogpreis €	Aktionspreis €
2,25	0,69	0,43	4,4	2 x 3	<b>3065 3936</b>	158,00	<b>96,00</b>
2,50	0,93	0,46	5,8	2 x 4	<b>3065 3937</b>	198,00	<b>125,00</b>
2,70	1,16	0,49	7,3	2 x 5	<b>3065 3938</b>	235,00	<b>145,00</b>
2,95	1,39	0,52	8,8	2 x 6	<b>3065 3939</b>	268,00	<b>180,00</b>
3,25	1,63	0,55	10,4	2 x 7	<b>3065 3940</b>	307,00	<b>199,00</b>



## Aluminium-Stehleiter

Stufen-Stehleiter ML, einseitig begehbar

- Material: Aluminium
- Hohe Standsicherheit: konische Bauweise mit 4-fach genietetes Aluminium-Leitergelenk
- Stufen-Holm-Verbindungen: dauerhaft
- Großflächige Standplattform: geriffelt – für ein sicheres Arbeiten
- Mit rutschfesten Leiterschuh
- Ablageschale: integriert
- Stufen: 80 mm tief, geriffelt
- Stufenabstand: 235 mm
- Leiterneigung: 70°
- Belastung: max. 150 kg

**Hinweis:** Ab 7 Stufen mit Spreizsicherung, 2 hochfeste Polyestergurte.



Arbeitshöhe m	Gesamthöhe m	Plattformhöhe m	Außenbreite unten m	Gewicht kg	Stufenanzahl inkl. Standplattform	Bestell-Nr.	Katalogpreis €	Aktionspreis €
2,75	1,31	0,69	0,69	4,9	3	<b>3065 3941</b>	174,00	<b>120,00</b>
3,00	1,54	0,63	0,49	5,8	4	<b>3065 3942</b>	196,00	<b>135,00</b>
3,25	1,78	1,16	0,52	6,8	5	<b>3065 3943</b>	223,00	<b>150,00</b>
3,50	2,01	1,40	0,55	8,0	6	<b>3065 3944</b>	259,00	<b>175,00</b>
3,75	2,25	1,63	0,58	9,1	7	<b>3065 3945</b>	305,00	<b>200,00</b>

## Stufen-Anlegeleiter

Stufen-Anlegeleiter aus Aluminium

- Material: Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
- 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
- ergo-pad® Griffzone
- Stufenabstand: 235 mm
- Leiterneigung: 70°
- Nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
- Belastung: max. 150 kg



**Hinweis:** Anlegeleitern über 3,0 m dürfen nur dann ohne Traverse verwendet werden, wenn diese ausschließlich bestimmungsgemäß eingesetzt werden (z. B. fest eingebaut, mit Haken versehen, mit Gurt befestigt)

Arbeitshöhe m	Gesamthöhe m	Holmhöhe mm	Außenbreite unten m	Gewicht kg	Stufenanzahl	Bestell-Nr.	Katalogpreis €	Aktionspreis €
2,8	1,65	73	0,42	4,5	6	<b>70 0760 0106</b>	179,00	<b>115,00</b>
3,3	2,15	73	0,42	5,5	8	<b>70 0760 0108</b>	218,00	<b>145,00</b>
3,8	2,65	73	0,42	7	10	<b>70 0760 0110</b>	259,00	<b>175,00</b>
4,3	3,15	73	0,42	8	12	<b>70 0760 0112</b>	306,00	<b>210,00</b>
4,8	3,65	73	0,42	9	14	<b>70 0760 0114</b>	353,00	<b>250,00</b>
5,3	4,15	73	0,42	11	16	<b>70 0760 0116</b>	405,00	<b>280,00</b>
5,8	4,65	73	0,42	12,5	18	<b>70 0760 0118</b>	456,00	<b>315,00</b>

## Aluminium-Mehrzweckleiter

Aluminium-Mehrzweckleiter, 3-tlg.

- Material: Aluminium
- Rechteckrohr-Holme: mit 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung
- Vierkantsprossen: 30 x 30 mm , beidseitig geriffelt
- Sprossenabstand: 280 mm
- Außenbreite: 490 mm (ohne Traverse)
- Belastung: max. 150 kg
- Einfache Höhenverstellung: Stechhaken mit automatisch einrastender Abhebesicherung
- Oberleiter: mit Wandlaufrollen
- Spreizsicherung: zwei hochfeste Perlongurte und lösbare Metallstrebe
- Treppengängig bei Leiterlänge eingefahren bis 3,0 m
- Einsatz: als Steh-, Anlege- und Schiebeleiter
- Geprüfte Sicherheit: entsprechen der Leiterklasse „beruflicher Gebrauch“ gemäß DIN EN 131-2:2017

**Lieferung:** nivello®-Leiterschuhe und nivello®-Traverse liegen lose bei.

- Treppengängig
- Leiterlänge als 2-teilige Anlegeleiter und als Stehleiter mit Aufsteckteil: 3,06 m



Arbeitshöhe bis ca. m	Leiterlänge, ausgefahren m	Leiterlänge, eingefahren m	Schritt- länge m	Sprossen- anzahl	Traversen- breite m	Holm- höhe mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Katalog- preis €	Aktions- preis €
5,20	4,18	1,94	1,30	3 x 6	0,93	73	14,5	<b>3065 2074</b>	599,00	<b>400,00</b>
6,90	5,86	2,50	1,66	3 x 6	1,20	73	18,0	<b>3065 2076</b>	703,00	<b>490,00</b>
8,00	6,98	3,00	2,08	3 x 10	1,20	73	24,0	<b>3065 2078</b>	903,00	<b>610,00</b>
9,70	8,66	3,62	2,35	3 x 12	1,20	85	31,0	<b>3065 2080</b>	1.045,00	<b>720,00</b>
10,80	9,78	4,18	2,50	3 x 14	1,20	98	38,0	<b>3065 2082</b>	1.245,00	<b>875,00</b>



## Aluminium-Klapptreppe

Klapptreppe

- Material: Aluminium
- Mit einem Handgriff zusammenklappbar
- Stufen: geriffelt
- Kräftige Doppelholme
- Mit rutschfestem Stufenbelag und rutschfesten Kunststoffschuhen



Ausführung	Anzahl Stufen	Arbeitshöhe max. m	Stufenbreite mm	Außenbreite mm	Schrittlänge m	Tiefe zusammengeklappt mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Katalogpreis €	Aktionspreis €
mit Bügel	3	2,70	360	550	0,82	125	10,0	<b>3065 2964</b>	396,00	<b>275,00</b>
mit Bügel	4	2,90	360	570	1,10	125	12,0	<b>3065 2058</b>	486,00	<b>310,00</b>
mit Bügel	5	3,10	360	590	1,39	125	15,0	<b>3065 2054</b>	597,00	<b>415,00</b>



## Aluminium-Stehleiter

Plattformleiter

- Material: Aluminium
- Hohe Standsicherheit: konische Bauweise mit Leitergelenk „safe-cap“
- Stufen-/Holmverbindung: 4-fach gebördelt
- Standplattform: ca. 400/360 x 425 mm
- Ablageschale: 350 x 200 mm
- 2 Handläufe (liegen lose bei)
- Spreizsicherung: zwei hochfeste Polyestergurte
- Mit rutschfesten nivello®-Leiterschuh
- Mit ergo-pad®-Griffzone
- Stufentiefe: 80 mm, geriffelt
- Stufenabstand: 235 mm
- Leiterneigung: 70°
- Belastung: max. 150 kg
- Geprüfte Sicherheit: entsprechen der Leiterklasse „beruflicher Gebrauch“ gemäß DIN EN 131-2:2017



Arbeitshöhe bis ca. m	Gesamthöhe m	Plattformhöhe m	Außenbreite unten m	Handlauf Länge mm	Stufenanzahl inkl. Sicherheitsbrücke	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Katalogpreis €	Aktionspreis €
2,95	1,67	0,90	0,61	750	4	10,0	<b>3065 2038</b>	463,00	<b>310,00</b>
3,15	1,91	1,13	0,64	750	5	11,5	<b>3065 2040</b>	509,00	<b>350,00</b>
3,40	2,15	1,37	0,66	750	6	12,5	<b>3065 2042</b>	565,00	<b>385,00</b>
3,65	2,38	1,60	0,69	750	7	14,0	<b>3065 2044</b>	625,00	<b>400,00</b>
3,90	2,62	1,84	0,72	1.300	8	15,5	<b>3065 2046</b>	646,00	<b>420,00</b>
4,10	2,82	2,07	0,75	1.300	9	17,0	<b>3065 2048</b>	711,00	<b>490,00</b>
4,35	3,09	2,30	0,78	1.300	10	18,5	<b>3065 2050</b>	759,00	<b>500,00</b>



## Aluminium-Arbeitspodeste, starr

- Stabile, verschweißte Rohrkonstruktion
- Holmenden mit rutschfesten Kunststoffschuhen
- Obere Standfläche: 0,55 x 0,30 m
- Stufen aus Aluminium-Warzenblech



Arbeitshöhe m	Podesthöhe m	Grundfläche am Boden m	Gewicht kg	Stufen	Bestell-Nr.	Katalogpreis €	Aktionspreis €
2,20	0,20	0,59 x 0,37	2,5	1	3065 2064	135,00	99,00
2,40	0,40	0,70 x 0,62	5,5	2	3065 2066	251,00	170,00
2,60	0,60	0,74 x 0,88	8,5	3	3065 2068	355,00	245,00
2,80	0,80	0,79 x 1,13	11,5	4	3065 2070	455,00	300,00
3,00	1,00	0,83 x 1,39	14,5	5	3065 2072	591,00	400,00



## Aluminium-Podesttreppe

Aluminium-Podesttreppe, einseitig begehbar, Stufen und Plattform, Aluminium geriffelt

- Fahrbar, mit Federrollen
- Mit Federrollen
- Komplett mit dreiseitigem Geländer mit Fuß- und Knieleiste
- Stabile Aluminium-Rechteckrohrholme
- Stufentiefe: 200 mm
- Plattformgröße B x T: 600 x 800 mm
- 4 selbstarretierende Lenkrollen: Ø 125 mm, davon 2 mit Feststeller
- Versand erfolgt in Bauteilen, ausführliche Anleitung liegt bei
- Handläufe sind gemäß DIN EN 131-7 an Aufstiegen von Podesttreppen bei einem Steigwinkel kleiner als 60° erforderlich, bei einem Steigwinkel größer oder gleich 60° optional. Bitte Pflichtzubehör mitbestellen.
- Geprüfte Sicherheit: Bauart-geprüft, entsprechend BetrSichV und TRBS 2121, Europäischer Norm DIN EN 131-7 und geltendem DGUV Regelwerk



Arbeitshöhe bis ca. m	Podesthöhe ohne Geländer m	Podesthöhe inkl. Geländer m	Grundfläche m	Stufenanzahl inkl. Plattform	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Katalog- preis €	Aktions- preis €
2,70	0,72	1,72	0,77 x 1,51	3	30	3065 2108	1.040,00	700,00
3,00	0,96	1,96	0,82 x 1,79	4	32	3065 2110	1.088,00	750,00
3,20	1,20	2,20	0,88 x 2,07	5	35	3065 2112	1.148,00	810,00
3,50	1,44	2,44	0,94 x 2,35	6	38	3065 2114	1.207,00	880,00
3,70	1,68	2,68	1,00 x 2,90	7	43	3065 2116	1.265,00	900,00
3,90	1,92	2,92	1,06 x 2,90	8	47	3065 2118	1.340,00	990,00



**Nagel Werkzeug-  
Maschinen GmbH**

Benzstraße 1  
89079 **Ulm**  
Telefon (0731) 4 98-770  
wz@nagel-gruppe.de  
www.nagel-gruppe.de

Zinkmattenstraße 6  
79108 **Freiburg**  
Telefon (0761) 5 15 02-0  
info.fr@nagel-gruppe.de

**OWEMA Werkzeuge +  
Maschinen GmbH**

Am Märzenbuckel 6  
73447 **Oberkochen**  
Telefon (07364) 2 94-0  
info@owema.de  
www.owema.de

**JEWEMA Werkzeuge +  
Maschinen GmbH**

Ernst-Ruska-Ring 12  
07745 **Jena**  
Telefon (03641) 63 47 15-0  
info@jewema.com  
www.jewema.com

**Bremicker  
GmbH & Co. KG**

Eckendorfer Straße 9  
33609 **Bielefeld**  
Telefon (0521) 9 32 14-0  
info@bremicker.com  
www.bremicker.com

**Märklen  
GmbH & Co. KG**

Rötelstraße 42  
74172 **Neckarsulm**  
Telefon (07132) 9 73-0  
info@maerklen.de  
www.maerklen-shop.de

