


Einsteckwerkzeuge



- Inklusive Standard-Anbauplatte und Standard-Meißel.

- Mindesteinstellung = aktueller Betriebsdruck + 50 bar.
 Garantierter Schalldeistungspegel LA in dB(A), gemäß EU-Richtlinie 2000/14/EG. Der gemessene Schalldruckpegel (Lp) in dB(A) sind in der Klammer. (...)
 Das zulässige Gewicht des Anbaugerätes beim Hersteller des Trägergerätes erfragen bzw. freigeben lassen. Die Anforderungen der Anwendung bitte beachten.
 Tatsächliche Schlagzahl ist abhängig von Öldruchflußmenge, Ölviskosität, Temperatur und dem zu brechenden Material.

Bitte bei diesen Anwendungen die Anweisungen in der Bedienungsanleitung zum Arbeiten unter Wasser befolgen.

Datenblatt

RAMMER Hydraulikhammer

kleine Baureihe

Performance Line R12P

Einsatzgewicht	kg	830	
Betriebsdruck	bar	100160	
Druckbegrenzung ②	bar	220	
Öldurchflussbereich	I/min	60100	
Rückstaudruck max.	bar	15	
Aufnahmeleistung	kW	27	
Meißeldurchmesser	mm	90	
Garantierter Lärmpegel	dB(A)	125 (121)	
Gewicht des Trägergerätes @	t	9,014	
Vibrations- und Schallgeschützt	hochwirkungsvoll als Serie		
Schmierung, von Hand	Kartusche #	Kartusche # 902045	
RD3 - Retrofit Kit (order code: RD3-FACE)	Bitte fragen Sie Ihren Händler.		
Schlagzahl ⊚	min-1	380750	
Anschlüsse			
IN - min. 25 mm Innendurchmesser	BSPP-internal 1"		
OUT - min. 25 mm Innendurchmesser	BSPP-interr	BSPP-internal 1"	
Farbe	RAL2002 R	RAL2002 RAMMER	
Öltemperatur	-2080 °C	-2080 °C	
Ölviskosität	201000 cs	201000 cSt	
Einsteckwerkzeuge	order code	Nutzlänge	
A - Flachmeißel	BK371	447	
B - Spitzmeißel	BK373	447	
C - Pyramidenmeißel	BK373K3	447	
		1	

Die Anbauplatte ist kompatibel zu folgen RAMMER Hydraulikhämmern:

RAMMER - Performance line R10P

RAMMER - Excellence line 999E, 999E Heavy Duty, 999E Scaler

RAMMER - CLassic Line S25N CITY, S27 CITY, S29 CITY, 999, 999 Scaler SANDVIK - CLassic Line BR825 CITY, BR927 CITY, BR1229 CITY, BR999